



## WD-12GHE

### Lave batterie

- **Lave batterie flexible** avec un vaste espace de lavage, un espace de remplissage d'une hauteur de 600 mm. et un espace intérieur de 1158 mm.
- Peut être programmé pour le lavage de charges normales ou fortement sales.
- **Puissance et efficacité** – Des résultats de lavage performant avec la double pompe et le système de rinçage
- **Hygiénique** – la machine répond aux normes d'hygiène les plus strictes, grâce à un contrôle automatique de la température de rinçage final et de la quantité d'eau.
- **Ergonomique** – Ouverture automatique du capot une fois que le programme de lavage est terminé, Possibilité de connecter une tablette d'entrée et de sortie pour le débit de lavage.
- **Facile d'entretien** – L'entretien s'effectue normalement à partir de l'avant de la machine.



## Données techniques

Données techniques	WD-12GHE
Pompe de lavage (kW)	2x 2,2
Surchauffeur (kW)	12
Réservoir du surchauffeur (kW)	9
Volume du réservoir (litres)	140
Poids appareil em marche (kg)	480
Degré d eprotection IP	55

Capacités et données fonctionnelles	WD-12GHE
Temps total / programme de lavage 1 (min)	1,2**
Temps total / programme de lavage 2 (min)	3,2**
Temps total / programme de lavage 3 (min)	5,2**
Capacité maximum (paniers/h)	50
Consommation d'eau, rinçage / programme (litres)	2x4
Consommation d'énergie (kWh)	70-90%
Niveau sonore* (dB(A))	67

\* Version autonome, 1 mètre de la machine

\*\* Paramétrage d'usine, le temps de lavage est ajustable

Connexion de la machine	WD-12GHE
Energie totale connectée	16,4
Fusible principal 400V 3N-(A)*	35
Zone de connexion max. 400V 3N-(L1-L3,N,PE) Cu (mm2)	16

\* autres tensions sur demande



## WD-12GHE

### Données techniques

Connexions pour l'eau, vidange et ventilation	WD-12GHE
Qualité de l'eau, dureté (°dH)	2-7
Connexion à l'eau chaude 50-70°C (pas de vis externe)	R3/4"
Connexion à l'eau froide 5-12°C (pas de vis externe)	R1/2 »
Connexion vidange, flexible (ø mm.)	50
Débit eau chaude, pression (kPa)	250
Débit eau chaude, écoulement (litres/min)	38
Niveau sonore* (dB(A))	67
Débit eau froide, pression (kPa)	300
Débit eau froide, écoulement (litres/min)	15
Siphon de sol (litres/sec)	3
Ventilation de l'appareil (m3/h)	600

Dimensions et poids pour le transport	WD-12GHE
Dimensions, LxIxh (mm.)*	870x1240x1960
Poids (kg)*	355

\* version autonome, packaging compris

### Références Produit – Accessoires supplémentaires

Modèle	Références	Dimensions mm LxIxh	Surchauffeur	Connexion électrique
WD-12GHE	3-5205	1200x720x1850/2395	12 kW	400V 3N~ 50Hz 16,4kW 35A

Accessoires supplémentaires	Références			
Version alimentation vapeur (150-250lPa)	3-5256			
Surpresseur	3-5251			
Connexion au 230V/3/50Hz	3-5259			230V 3N~ 50Hz 16,4kW 63A
Panier complémentaire	3-5253			
Surpresseur complémentaire 12 kW pour connexion eau froide	3-5260		2x12 kW	400V 3N~ 50Hz 28,4kW 50A
Conduit d'aspiration 200x100 mm.	3-5254			

